Technisches Datenblatt

PolySound Sprühkleber · Sprühklebstoff für Schaumstoff, Stoff, Leder und viele weitere Werkstoffe

Dokument-Nr.	PS-TD-SK-01	**Ausgabe**	29.10.2026, Revision 1
Gilt für	PolySound Sprühkleber, Dose 500 ml (Art.-Nr. B1711801), auch im Doppelpack 2 × 500 ml (Art.-Nr. B1711801h_D2)		
Hersteller	IQ Frankenschaum GmbH, Dr.-Johanna-Stahl-Str. 12, 97084 Würzburg, Deutschland · Tel. 0931 3069 9733 · info@frankenschaum.de · frankenschaum.de		



Der PolySound Sprühkleber ist für großflächige Verklebungen gemacht. Er verbindet viele Werkstoffe mit- und untereinander und hält dauerhaft und extra stark, auch auf rauen und unebenen Oberflächen.

Über das Spezialventil stellst du die Sprühmenge in drei Stufen ein: viel, mittel oder wenig. Je nach Werkstoff verklebst du mit einer Dose bis zu 4 m².

15 bis 30 cm
Sprühabstand

ca. 10 Min.
ablüften bis zum Fadentest

bis 4 m²
je 500-ml-Dose

Technische Angaben

Produktart	Sprühklebstoff in der Aerosoldose, lösemittelhaltig
Inhalt	500 ml je Dose; Doppelpack 2 × 500 ml
Ventil	Spezialventil, Sprühmenge in drei Stufen einstellbar: viel, mittel, wenig
Sprühabstand	15 bis 30 cm
Auftrag	einseitig auf die gereinigte, trockene Oberfläche; bei porösen Werkstoffen wie Schaumstoff beide Teile
Ablüftzeit	ca. 10 Minuten, je nach Oberfläche und Temperatur; bereit, wenn beim Antippen keine Fäden mehr ziehen
Fügen	Teile ausrichten und unter kräftigem Druck zusammenfügen
Ergiebigkeit	bis 4 m² je Dose, je nach Werkstoff; bei beidseitigem Auftrag etwa die Hälfte
Temperaturbeständigkeit	−20 °C bis +60 °C
Haftung	permanent; Klebungen sind nicht zum Wiederablösen gedacht

Anwendungsbereiche

Besonders gut geeignet zum Verkleben von:

- Akustik-Schaumstoffe
- Weichschaum und Polster
- Dämmstoffe (außer Styropor)
- Filz
- Stoffe
- Teppichbeläge
- Leder
- Vinyl
- PVC-Folie
- Moosgummi
- Gummi
- Kunststoff
- Pappe
- Holz
- Metall

Nicht geeignet für Styropor (EPS): Die Lösemittel im Kleber lösen Styropor an. Empfindliche Kunststoffe und lackierte Flächen testest du vorher an einer unauffälligen Stelle.

Kennzeichnung nach CLP-Verordnung



PolySound Sprühkleber: Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augen- und Gesichtsschutz tragen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Bei unzureichender Belüftung und durch Gebrauch können sich explosionsfähige oder leicht entzündliche Gemische bilden.

Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen, Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen.

Enthält: Aceton; Propan-2-on; Propanon; Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, < 5 % n-Hexan; Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene; Kohlenwasserstoffe, C6-C7, Isoalkane, Cycloalkane, < 5 % n-Hexan. UFI: PF00-Q07C-400T-4N1U. Das Sicherheitsdatenblatt schicken wir dir auf Anfrage.

Lagerung

- Dose dicht verschlossen an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
- Vor Sonne schützen und nicht über 50 °C erwärmen, auch nicht im Auto.
- Von Zündquellen fernhalten. Lagerklasse 2B (Aerosolpackungen).
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

- **PolySound Sprühkleber:** Nur vollständig entleerte Dosen in die Wertstoffsammlung. Dosen mit Restinhalt gehören zur Schadstoffsammlung, nie in den Restmüll.
- Kleber nicht in die Kanalisation oder ins Gewässer gelangen lassen.

Weitere Unterlagen

- Gebrauchsanleitung PolySound Sprühkleber, Dok.-Nr. PS-GA-SK-01
- Montageanleitung PolySound Noppenschaumstoff, Dok.-Nr. PS-MA-NOP-01
- Montageanleitung Schaumstoff aus Basotect®, Dok.-Nr. PS-MA-BAS-01
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage an info@frankenschaum.de

Die Angaben beschreiben das Produkt und sind keine Zusicherung für einen bestimmten Einsatzzweck. Werkstoffe und Bedingungen vor Ort sind verschieden; prüf die Eignung mit einer Probeverklebung.

Änderungsverzeichnis: Revision 1 vom 29.10.2026, Erstausgabe.

PolySound ist eine Marke der IQ Frankenschaum GmbH · Dr.-Johanna-Stahl-Str. 12 · 97084 Würzburg · 0931 3069 9733 · info@frankenschaum.de · frankenschaum.de
Basotect® ist eine eingetragene Marke der BASF SE. · Stand 10/2026